

I vissa miljöer är påfrestningarna på en innerdörr särskilt stora. Föreställ dig en industri lokal där dörren rycks upp och slängs igen många gånger under en stressig arbetsdag. Eller en ridskola där eleverna springer fram och tillbaka och släpper dörren som om den vore en svängdörr. Där passar vår innerdörr. Den är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag.

Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. I basutförandet är dörren slät på båda sidor. Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida [www.gebo.se](http://www.gebo.se).



Basutförande

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).  
Vid pardörr är gångdörren försedd med slaglist utvändigt.

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 45 mm svensk freonfri cellplast. Tätninglist ingår ej. Tjocklek dörrblad: 59 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet (BB/X), slät båda sidor. Avsedd att laseras.  
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur, kvalitet kvinta, i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Utan tröskel.  
Tillval: Släplist, trätröskel i hårdträ, galvaniserat fyrkantsrör eller galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.  
Se [www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/](http://www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/)

**BESLAG:** Som standard minst 3 tappbärande gångjärn, 3228-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck. Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregel 901-12.  
Tillval: Kantreglar med hävarm.

**BEHANDLING:** Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

**KLASSNINGAR:** Oklassad

### LÅSKISTA

565, dornjupsutförande  
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



### GÅNGJÄRN

3228-110 Z  
Förzinkat stål.  
Härdade stältappar.  
Tappbärande.  
Med brickkast för enkel höjdjustering.



### GARAGEREGEL

901-12 Z  
Med låshus av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantsstänger 12 mm som standard.

