

En rejäl ytterdörr till fårstallet, hundhuset eller andra utrymmen där smådjur rör sig. Genom att undre dörrbladet kan öppnas separat kan djuren röra sig fritt mellan inomhus- och utomhusmiljö.

Smådjursdörren har alltid delad gångdörr. I basutförandet har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du hellre ha fiskbens- eller liggande spårning? Glas i dörren för ljusinsläpp eller sparkplåt?

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (delad gångdörr + sidodörr). Vid pardörr är gångdörren försedd med slaglist utvändigt.

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl tätningslist med god återhämtningsförmåga. Tjocklek dörrblad: 74 mm.

Gångdörr med delat dörrblad.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att laseras. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplista eller galvaniserat fyrkantsrör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

BESLAG: Som standard minst 3 kraftiga tappbärande gångjärn, 3288-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck på övre dörrbladet samt skjutregel 5210, för hopkoppling av övre och undre dörrbladet. Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregul 901-12. Tillval: Kantreglar med hävarm.

BEHANDLING: Obehandlad. Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande 50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



GÅNGJÄRN

3288-110 Z
Förzinkat stål.
Härdade stältappar.
Tappbärande.
Med brickkast för enkel höjdjustering.
Klassning enligt Norska Veritas.



SKJUTREGEL

5210
Dimension 130x45 mm, elförzinkad. Kan låsas med hänslås med max 6 mm bygel.



GARAGEREGEL

901-12 Z
Med låskista av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantsstänger 12 mm som standard.

