



REJÄLA DÖRRAR

Svängdörr

Version 1.2

En tålig och bra pendeldörr för t ex mjölkkrummet eller sadelkammaren. Svängdörren saknar lås och är därför ett bra alternativ när händerna är upptagna med att bära på något. Den kan levereras med eller utan glasruta.

Dörren är konstruerad för att tåla tuffa tag varje dag. Det är dock viktigt med regelbunden smörjning av gångjärnen för maximal hållbarhet.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 30 mm svensk freonfri cellplast. Tjocklek dörrblad: 44 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, slät utvändigt och invändigt. Avsedd att laseras. Utan glasurtag.
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr. Glas, enkelt 4 mm klarglas.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur, dimension på gångjärns-sidan 56x118 mm, övriga sidor 45x118 mm.

TRÖSKEL: Utan tröskel.

Tillval: Släplist.
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Utan lås. Dubbelverkande fjädergångjärn, 280 Z-150 mm.
Tillval: Tryckplåt.

BEHANDLING: Obehandlad.
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad

GÅNGJÄRN

280 Z-150 mm
Förzinkat stål.
Dubbelverkande, fjädrande och bärande.
Ställbar fjäderkraft, oberoende av höger eller vänster.
Justering av stängningskraft.

