

Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på säkerhet. På vår delade Uteboxdörr är det undre dörrbladets ovansida försedd med bitskydd och samtliga beslag är genomtänkta för hästens säkerhet.

Basmodellen har en stående dekorspårning. Vill du ha ett annat utseende kan du anpassa dörren efter din stallbyggnad och vill du ha ljusinsläpp i boxen väljer du glas - med eller utan galler - i dörren. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du kanske ha en valvad ovankant, eller en sparkplåt nertill? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl monterad tätningslist med god återhämtningsförmåga.
Tjocklek dörrblad: 74 mm.

Delat dörrblad med svarta bitskydd på undre dörrbladets ovankant. Höjd undre dörrbladet: 1225 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt.
Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släplista eller galvaniserat fyrkantströr. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts.
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Som standard minst 2 tappbärande gångjärn, 1250-215 mm, med godstjockleken 5 mm, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck, inkl trycke 696 N (handtag) utvändigt, täckslykt 4265 N samt vridknopp, 167, invändigt på övre dörrbladet. Undre dörrbladet försett med kraftig utanpåliggande skjutregel, 5270, med spärr.

BEHANDLING: Grundbehandlad med brunsvart lasyr. Kan även levereras färglöst grundoljad.
Tillval: Annan grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande 50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



VRIDKNOPP

167
Material: mässing. Ytbehandling: nickel.
Diameter knapp 50 mm.
Diameter rosett 52 mm.
Vridbar med fastsättning.
Kan kombineras med modullås.



GÅNGJÄRN

1250-215 mm, tappbärande gångjärn, godstjocklek 5 mm. Förzinkat stål. Höjdjustering för tunga dörrar och portar.



SKJUTREGEL

5270, skjutregel av stål, utan bygel.
Storlek: 205x65 mm.
Diameter 13 mm.
Varmförzinkad.

