



REJÄLA DÖRRAR

YD Häst

ytterdörr till häststallet

Version 1.2

En rejäl ytterdörr till häststallet som ger dig möjlighet att få in både ljus och luft i stallgången. YD Häst har alltid delad gångdörr. I basutförandet har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du hellre ha en snedställd eller liggande spårning? Glas i dörren eller en valvad ovankant?

Ska dörren sitta direkt till hästboxen - välj Gebo Utebox/ Utebox Elit.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (delad gångdörr + sidodörr). Vid pardörr är gångdörren försedd med slaglist utvändigt.

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl tätningslist med god återhämtningsförmåga. Tjocklek dörrblad: 74 mm.

Gångdörr med delat dörrblad, höjd undre dörrbladet: 1225 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att laseras. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Träröskel i hårdträ eller galvaniserat fyrkantör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts. Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BESLAG: Som standard minst 3 kraftiga tappbärande gångjärn, 3288-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck på undre dörrbladet samt skjutregel 5210, för hopkoppling av övre och undre dörrbladet. Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregul 901-12. Tillval: Kantreglar med hävarm.

BEHANDLING: Obehandlad. Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



GÅNGJÄRN

3288-110 Z
Förzinkat stål.
Härdade stältappar.
Tappbärande.
Med brickkast för enkel höjjustering.
Klassning enligt Norska Veritas.



SKJUTREGEL

5210
Dimension 130x45 mm, elförzinkad.
Kan låsas med hänglås med max 6 mm bygel.



GARAGEREGEL

901-12 Z
Med låskista av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantsstänger 12 mm som standard.

