



REJÄLA DÖRRAR

## YD74 Plus Ytterdörr

med inbyggd aluminiumplåt

Version 1.2

En variant av vår ytterdörr som är anpassad för uppvärmda utrymmen. Den passar lika bra till bostaden som till förrådet eller garaget. Genom sin konstruktion klarar dörren de stora skillnaderna mellan inomhustemperaturen och den skiftande utomhustemperaturen.

I basutförandet har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekor-spårning. Vill du hellre ha en mer personlig stil på din dörr kan du genom olika val påverka dörrens utseende och karaktär. Du kan anpassa mått, utseende och beslagning så att dörren passar i den miljö där den ska sitta.

Vill du hellre ha fiskbens- eller liggande spårning? Glas i dörren för ljusinsläpp, en halvdörr eller en valvad ovankant? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr. För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida [www.gebo.se](http://www.gebo.se).



Basutförande

**DÖRRTYP:** Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).  
Vid pardörr monteras slaglist både in- och utvändigt.

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast samt inbyggd aluminiumplåt på båda sidor. Falsat dörrblad inkl tätninglist med god återhämtningsförmåga. Tjocklek dörrblad: 74 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm björkplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att täckmålas/täcklaseras. Tillval: Furuplywood för lasyr.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat fyrkantströr.  
Tillval: Trätröskel i hårdträ, släppligt eller galvaniserat vinkeljärn avsett för ingjutning. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts.  
Se [www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/](http://www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/)

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**BESLAG:** Som standard minst 3 kraftiga tappbärande gångjärn, 3288-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck.  
Tillval: Annan låskista, t ex 2002 EVO, gångjärn med bakkantssäkring etc.

Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregel 901-12.  
Tillval: Kantreglar med hävarm.

**BEHANDLING:** Obehandlad.  
Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE  
HELA KONSTRUKTIONEN:**  
10x21                      0,76 W/(m<sup>2</sup>·K) (gäller tät dörr)

**KLASSNINGAR:** Oklassad

### LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande  
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



### GÅNGJÄRN

3288-110 Z  
Förzinkat stål.  
Härdade ståltappar.  
Tappbärande.  
Med brickinkast för enkel höjdjustering.  
Klassning enligt Norska Veritas.



### GARAGEREGEL

901-12 Z  
Med låshus av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantstänger 12 mm som standard.



### Gebo Snickerier AB

Slättervägen 7  
271 74 Glemmingebro

[info@gebo.se](mailto:info@gebo.se)  
[www.gebo.se](http://www.gebo.se)

Telefon  
0411-52 25 20

Org.nr  
556359-8647

Bankgiro  
435-7299