



REJÄLA DÖRRAR

Gebo Innerdörr

Version 1.2

Innerdörr i slät furuplywood avsedd för bostäder. En rejäl och trendig dörr!
Standardstorlek 10x21, kan måttanpassas, dock max 10x21

För mer information om våra övriga dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



DÖRRTYP: Enkeldörr 10x21 med karmyttermått 985x2085 mm. Även måttanpassade storlekar, dock max 10x21

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 35 mm svensk freonfri cellplast. Tjocklek dörrblad: 43 mm.

BASUTFÖRANDE: 4 mm svarvad furuplywood i B-kvalitet naturell, slät båda sidor. Enstaka lagningar kan förekomma. Avsedd att behandlas.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfur, kvalitet kvinta (ej kvistren), i dimensionen 45x93 mm.

TRÖSKEL: Träröskel i ek, 23x93 mm.
Tillval: Luftning.

BESLAG: 2 tappbärande gångjärn, 3220 Z, blanka. Låskista 2014 Z, blank, med standardslutbleck.

BEHANDLING: Obehandlad.

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

2014 Z

Ett låshus som passar utmärkt till innerdörrar samt badrums- och toalettdörrar både i privatbostäder och kontorslokaler.

Låses med nyckel eller toalettred och paniknyckel/skruvmejsel.



GÅNGJÄRN

3220 Z

Gångjärn i förzinkad stål.

