

Våra sidohängda luckor är avsedda för förrådet eller bostaden. Luckorna tillverkas efter samma principer som en vanlig förrådsdörr och är naturligtvis isolerad med freonfri cellplast. Minsta mått 5x5 dm, max mått 13x13 dm.

Luckan har i standardutförande plywood med stående spår utvändigt, men kan likaväl levereras med slät plywood utvändigt. Luckan är inte lämplig som taklucka!

Du kan genom olika val påverka dörrens mått och utseende. Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl lucka.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida [www.gebo.se](http://www.gebo.se).



Basutförande

**DÖRRTYP:** Enkeldörr, med karm runt om.

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl tätninglist med god återhämtningsförmåga. Tjocklek dörrblad: 74 mm.

**BASUTFÖRANDE:** 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Avsedd att laseras. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Karm runt om. Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**BESLAG:** Som standard 2 kraftiga tappbärande gångjärn, 3288-110 Z. Cylinderlåskista 565 med standard-slutbleck. Låskistan placeras centrerad enligt standard.

**BEHANDLING:** Obehandlad.

Tillval: Grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE**

**HELA KONSTRUKTIONEN:**

10x21 0,76 W/(m<sup>2</sup>·K) (gäller tät dörr)

**KLASSNINGAR:** Oklassad

### LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande 50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



### GÅNGJÄRN

3288-110 Z  
Förzinkat stål.  
Härdade ståltappar.  
Tappbärande.  
Med brickkast för enkel höjdjustering.  
Klassning enligt Norska Veritas.

