

Standardfönster (inåtgående underkantshängda eller fasta)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat	
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS
12 x 12	118 x 118 cm	2 330	1 900	2 610	2 080
11,5 x 12	113 x 118 cm	2 330	1 900	2 610	2 080
12 x 10	118 x 98 cm	2 200	1 800	2 475	1 970
12 x 8	118 x 78 cm	2 100	1 690	2 350	1 860
11,5 x 8	113 x 78 cm	2 100	1 690	2 350	1 860
10 x 8	98 x 78 cm	1 975	1 680	2 250	1 850
10 x 7	98 x 68 cm	1 960	1 650	2 225	1 830
8 x 8	78 x 78 cm	1 870	1 530	2 140	1 690

Standardfönster med valvbåge (inåtgående underkantshängda eller fasta)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat	
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS
12 x 8-10	118 x 78-98 cm	4 535	3 395	4 860	3 560
12 x 6-8	118 x 58-78 cm	4 320	3 200	4 645	3 360
10 x 6,7-8	98 x 65-78 cm	4 320	3 200	4 645	3 360

Sidohängt stallfönster, rakt (utåtgående)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat	Tryckimpregnerat + svartlaserat
10 x 10	98 x 98 cm	3 060	3 360

Sidohängt stallfönster med valvbåge (utåtgående)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat	Tryckimpregnerat + svartlaserat
10 x 8,7-10	98 x 85-98 cm	5 150	5 465

Tillval:

Tätninglist, till öppningsbara fönster, pris per fönster 186

Dekorspröjs, utanpåliggande

SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
190	380	645	870

Dekorspröjs (avtagbar) levereras monterade på fönstren.

Dekorspröjs mellan glasen - **Begär pris!**

Samtliga fönster levereras med isolerglas D4-15.

Kan levereras med 2-glas isolerglas energi - Begär pris!

Finns i många andra mått och i valfria kulörer- Begär pris!

GTÖ = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, obehandlade

GTÖS = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, svartlaserade

GTF = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, obehandlade

GTFS = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, svartlaserade