


Det här är det självklara valet för dig som vill ha din ytterdörr komplett och klar att montera. Dörren levereras behandlad med brunsvart grundlasyr samt med färglös topplasyr. Allt du behöver göra är att skruva fast handtaget.

I basutförandet har dörren en neutral och tidlös stil med stående dekorspårning. Har du andra behov och önskemål kan du genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vanliga tillval är t ex glas i dörren för ljusinsläpp, sparkplåt, valvad ovankant eller en halvdörr. Allt är möjligt på en dörr från Gebo!

Komplet Ytterdörr har oändligt många användningsområden. Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat. För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida www.gebo.se.



Basutförande

DÖRRTYP: Enkeldörr alt. pardörr (gångdörr + sidodörr).
Vid pardörr monteras slaglist både in- och utvändigt.

DÖRRBLAD: Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 60 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl monterad tätningslist med god återhämtningsförmåga.
Tjocklek dörrblad: 74 mm.

BASUTFÖRANDE: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, utvändigt stående spår c/c 100 mm, invändigt slät. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt.

KARM: Tillverkad i Norrlandsfuru i dimensionen 56x118 mm.

TRÖSKEL: Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning.
Tillval: Träröskel i hårdträ, släpplista eller galvaniserat fyrkantstör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts.
Se www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/

BEHANDLING: Grundbehandlad med brunsvart lasyr samt toppbehandlad med färglös lasyr.

BESLAG: Som standard minst 3 kraftiga tappbärande gångjärn, 3288-110 Z, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck, inkl trycke 696 N och täckslykt 4265 N.

Sidodörren på pardörrar är försedd med utanpåliggande garageregel 901-12.

Tillval: Kantreglar med hävarm.

Pardörrar som är större än M 25 breda eller M 25 höga har garageregel invändigt på båda dörrbladen samt kraftiga tappbärande gångjärn, 1250-215 mm, med 5 mm gods. Tillval: 280 regel med handtag utvändigt och invändigt på gångdörren, kan kompletteras med standardcylinder.

Monteringssats (justerbar karmskruv) ingår i dörrpriset. Karmen är ej förborrad.

**ISOLERINGSFÖRMÅGA/U-VÄRDE
HELA KONSTRUKTIONEN:**

10x21 0,76 W/(m²·K) (gäller tät dörr)

KLASSNINGAR: Oklassad

LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



GARAGEREGEL

901-12 Z

Med låshus av galvaniserat stål, styr- och slutbleck. Fyrkantstänger 12 mm som standard.



GÅNGJÄRN

3288-110 Z
Förzinkat stål.
Härdade stältappar.
Tappbärande.
Med brickkast för enkel höjdjustering.
Klassning enligt Norska Veritas.



GÅNGJÄRN

1250-215 mm,
tappbärande gångjärn, godstjocklek 5 mm.
Förzinkat stål.
Höjdjustering för tunga dörrar och portar.

