

Om ytterdörren ska leda direkt in till hästens box ställs stora krav på säkerhet. Vår delade Uteboxdörr Elit är utrustad med bitskydd på både karm och dörrblad samt med beslag som är genomtänkta för hästens säkerhet.

Uteboxdörr Elit är konstruerad så att du ska kunna känna dig trygg med att hästen varken kan skada sig själv eller dörren. Den är utrustad med fler bitskydd än vår Uteboxdörr och invändigt har den tre gånger så tjock plywood som våra övriga dörrar.

Basmodellen har en stående dekorspårning. Du kan genom olika val påverka dörrens mått, utseende och karaktär. Vill du kanske ha en valvad ovankant, eller en sparkplåt nertill? Oavsett vilken stil eller vilka mått du väljer, får du en rejäl dörr byggd för svenskt klimat.

För mer information om våra dörrar, tips och idéer på utförande titta gärna in på vår hemsida [www.gebo.se](http://www.gebo.se).



Ej basutförande

### DÖRRTYP:

Enkeldörr

**DÖRRBLAD:** Ram i fingerskarvad furu, gerade hörn för bättre hållbarhet. Isolering av 45 mm svensk freonfri cellplast. Falsat dörrblad inkl monterad tätningslist med god återhämtningsförmåga. Tjocklek dörrblad: 74 mm.

Delat dörrblad, höjd undre dörrbladet: 1225 mm.

**BITSKYDD:** Bitskydd dörrblad: undre dörrbladets ovankant och övre dörrbladets gångjärnssida. Bitskydd karm: Övre dörrbladets låssida, invändigt hela karmen. Bitskydden är svarta.

**BASUTFÖRANDE:** Utvändigt: 7 mm furuplywood av utomhuskvalitet, stående spår c/c 100 mm. U-spår, 10 mm brett och ca 3,5 mm djupt. Invändigt: 21 mm slät furuplywood av utomhuskvalitet. Tillval: Björkplywood för täckmålning/täcklasyr.

**KARM:** Tillverkad i Norrlandsfur i dimensionen 56x118 mm.

**TRÖSKEL:** Galvaniserat vinkeljärn, avsett för ingjutning. Tillval: Trätroskel i hårdträ, släpplis eller galvaniserat fyrkantsrör. Dörrbladet falsas efter den tröskel som valts. Se [www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/](http://www.gebo.se/fakta-om-gebodorren/trosklar/)

**BESLAG:** Som standard minst 2 tappbärande gångjärn, 1250-215 mm, med godstjockleken 5 mm, per dörrblad. Cylinderlåskista 565 med standardslutbleck inkl täckslyt 4265-1 RF, trycke 202/19 RF utvändigt samt infällt vred invändigt på övre dörrbladet. Undre dörrbladet försett med kraftig utanpåliggande skjutregel, 5270, med spärr.

**BEHANDLING:** Grundbehandlad med brunsvart lasyr. Kan även levereras färglöst grundoljad. Tillval: Annan grundbehandling alt. grund- och toppbehandling.

**KLASSNINGAR:** Oklassad.

### LÅSKISTA

565, dorndjupsutförande  
50 mm, uppfyller krav enligt Svenska Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel.



### GÅNGJÄRN

1250-215 mm,  
tappbärande gångjärn,  
godstjocklek 5 mm.  
Förzinkat stål.  
Höjdjustering för tunga dörrar och portar.



### INFÄLLT VRED

Ringhandtag  
Material: Aluminium. Silveranod.  
Storlek: 70x70 mm



### SKJUTREGEL

5270, skjutregel av stål,  
utan bygel.  
Storlek: 205x65 mm.  
Diameter 13 mm.  
Varmförzinkad.

