

#### Standardfönster (inåtgående underkantshängda eller fasta)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat	
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS
12 x 12	118 x 118 cm	2 500	2 100	2 800	2 230
11,5 x 12	113 x 118 cm	2 500	2 100	2 800	2 230
12 x 10	118 x 98 cm	2 350	1 930	2 650	2 100
12 x 8	118 x 78 cm	2 250	1 810	2 520	2 000
11,5 x 8	113 x 78 cm	2 250	1 810	2 520	2 000
10 x 8	98 x 78 cm	2 150	1 800	2 410	1 990
10 x 7	98 x 68 cm	2 100	1 770	2 390	1 960
8 x 8	78 x 78 cm	2 000	1 650	2 300	1 800

#### Standardfönster med valvbåge (inåtgående underkantshängda eller fasta)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat		Tryckimpregnerat + svartlaserat	
		GTÖ	GTF	GTÖS	GTFS
12 x 8-10	118 x 78-98 cm	4 800	3 600	5 200	3 800
12 x 6-8	118 x 58-78 cm	4 600	3 400	5 000	3 600
10 x 6,7-8	98 x 65-78 cm	4 600	3 400	5 000	3 600

#### Sidohängt stallfönster, rakt (utåtgående)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat	Tryckimpregnerat + svartlaserat
10 x 10	98 x 98 cm	3 300	3 600

#### Sidohängt stallfönster med valvbåge (utåtgående)

Modulmått	Karmyttermått	Tryckimpregnerat	Tryckimpregnerat + svartlaserat
10 x 8,7-10	98 x 85-98 cm	5 460	5 790

#### Tillval:

**Tättningslist**, till öppningsbara fönster, pris per fönster 190

**Dekorspröjs**, utanpåliggande

SP-1	SP-2	SP-3	SP-4
190	380	645	870

Dekorspröjs (avtagbar) levereras monterade på fönstren.

Dekorspröjs mellan glasen - **Begär pris!**

Samtliga fönster levereras med isolerglas D4-15.

Kan levereras med 2-glas isolerglas energi - Begär pris!

Finns i många andra mått och i valfria kulörer- Begär pris!

**GTÖ** = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, obehandlade  
**GTÖS** = underkantshängda inåtgående, tryckimpregnerad furu, svartlaserade  
**GTF** = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, obehandlade  
**GTFS** = fasta fönster, tryckimpregnerad furu, svartlaserade